Prastel Nederland
Postbus 395
2400 AJ Alphen aan den Rijn
Tel: +31 172 243 199
Fax: +31 172 242 512
www.prastel.nl
info@prastel.nl

STAND-ALONE SYSTEMEN

EASY200

- 250 gebruikers
- 1 input voor lezer
- 1 output relais 5A (N.O. + NC.)
- 1 output 9 Vdc voor voeding van lezer
- Functie voor zelfleren van codes
- Uitlezen van het geheugen met GTSYSTEMXP / GTKIT / GTSUITE en programma WINGTSYSTEM / WINGT PROG
- Behuizing van ABS

Toegangscontrolecentrale voor op de normale deur, poorten, automaten etc.. Via de EASY200 krijgt men volledige controle over de in- en uitstroom.
EASY200 leest inkomende data van een lezer in Wiegand vorm (default Wiegand 30 bit). Ondanks het kleine formaat van het apparaat, beheert het gemakkelijk een elektrisch slot, dit dankzij het ingebouwde 5A relais.

De EASY200 heeft een geheugenmodule voor 250 gebruikers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12/24 Vac/dc
Verbruik:	80 mA
Protocol van lezer	Wiegand 26/30/37 bit (default Wiegand 30)
Aantal gebruikers:	250 gebruikers
Aantal output relais:	1 (puls 1 s of bistabiel, instelbaar)
Capaciteit output relais:	5 A
Werktemperatuur:	van -20° tot +55° C
Waterdichtheid:	IP 44
Afmetingen en gewicht:	100 x 55 x 21 mm - 62 g

Mogelijkheid om meerdere lezers op 1 EASY200 aan te sluiten, maar ook meerdere EASY200 centrales op 1 lezer.

LEZERS

afstand 100 m

PROXIMITY **CONTACT** **CODEPANELEN** **MAGNEETLEZER**

PRASTEL NEDERLAND