


STANDALONE SYSTEMEN

Met codepaneel



EASYBKA



Vandaalbestendig codepaneel (codeklavier) met blauw verlicht codepaneel, geschikt voor buitentoepassingen (ingegoten elektronica), tot 500 gebruikers, 2 relaisuitgangen.



- ▶ **Vandaalbestendig**
- ▶ **Verlicht codepaneel (dimbaar)**
- ▶ **2 output relais 5A**
- ▶ **2 kleurige LED + buzzer**
- ▶ **Optische afbreeksensor (activeer relais 2 bij openbreken)**
- ▶ **Verwarmde behuizing**
- ▶ **Geanodiseerd aluminium behuizing**

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Voeding:	12-24 Vac/dc
Verbruik:	75 mA in standby Met verlichting: 115mA max Met verwarming: 12V DC: 615 mA Met verwarming: 24V DC: 465 mA
Elektronische lock relaiscapaciteit:	2A
Auxiliary relaiscapaciteit:	2A
Input REX (Request to exit):	N.O.
Input AUX (In/monitor):	N.C.(monitor), N.O. (input)
Werkzame temperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
IP-waarde:	IP 65
Afmetingen en gewicht:	120 x 76 x 21 mm - 410 g