

TOEGANGSCONTROLE

EASY200



Toegangscontrolecentrale voor op deuren, poorten, automaten etc., om volledige controle te krijgen op de in- en uitstroom.

EASY200 leest inkomende data van een lezer in Wiegand vorm (default Wiegand 30 bit). Ondanks het kleine formaat van het apparaat, beheert het gemakkelijk een elektrisch slot dankzij het ingebouwde 5A relais.

De EASY200 heet een geheugenmodule voor 200 gebruikers.

- ▶ 200 gebruikers
- ▶ 1 input voor lezer
- ▶ 1 relais output 5A
- ▶ Zelflerend
- ▶ single code management beheert via de GTSUITE
- ▶ user memory management gebruikmakend van de GTSUITE
- ▶ ABS-behuizing



TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Voeding:	12÷24 Vac/dc
Verbruik:	80 mA
Input data:	Wiegand 26/30/37 bit (default Wiegand 30)
Geheugencapaciteit:	200 gebruikers
Aantal relais:	1
Contactcapaciteit:	5 A
Werkzame temperatuur:	van -20° tot +55° C
IP-waarde:	IP 44
Afmetingen en gewicht:	100 x 55 x 21 mm - 62 g

EASY200

