

TOEGANGSCONTROLE



M1000E



Toegangscontrole centrale M1000E met relaisuitgang en geschikt voor 1 kaartlezer.

De programmering geschiedt doormiddel van de 4 drukknoppen aan de voorzijde en via het LED-display kan de status worden afgelezen.


Tevens is het mogelijk om via de drukknoppen de relais activeringstijd aan te passen en een wachtwoord in te stellen. Alles via een simpele handeling direct aan de toegangscontrolecentrale.

- ▶ **999 gebruikers**
- ▶ **1 input voor lezer**
- ▶ **Activatie door kaartlezer of door afstandbediening**
- ▶ **1 relaisuitgang 5A**
- ▶ **Ingebouwde ontvanger voor handzenders**
- ▶ **Gebruikers te beheren met GTSYSTEMXP en WINGTSYSTEM**
- ▶ **ABS behuizing met DIN rail montage**
- ▶ **Uitgang/portier drukknop aansluiting**

M2000PE



Bedieningspaneel van de M2000PE



Toegangscontrole centrale M2000PE voor twee readers, met ingebouwde ontvanger (22-kanaals 433MHz ontvanger). M2000PE heeft dezelfde functies als de M1000E centrale, plus een gescheiden relais control en verstelbare tijden voor elke relais. Geheugen partitionering en antipassback. De centrale biedt ook de mogelijkheid om geprogrammeerde data te verzenden naar een andere M2000PE centrale, middels een RS485 serial line.

- ▶ **2000 gebruikers**
- ▶ **2 inputs voor readers + RF input (parallel output)**
- ▶ **2 relais outputs 5A, geactiveerd via readers of via afstandbediening**
- ▶ **433.920 MHz ontvanger geïntregeerd voor radio zender**
- ▶ **Geïntregeerd keypad voor het programmeren**
- ▶ **Gebruikersbeheer via GTSYSTEMXP WINGTSYSTEM**
- ▶ **ABS behuizing voor binnengebruik op DIN rail**
- ▶ **REX input voor beide deuren**
- ▶ **anti passback**

MKEYB

De MKEYB is een extern bedieningspaneel geschikt voor de M1000E en de M2000PE. Met het bedieningspaneel kan de centrale op afstand worden bedient. De MKEYB heeft een bereik van 500 meter (de MKEYB is geen draadloos bedieningspaneel, maar staat in rechtstreekse verbinding met de centrale).



TECHNISCHE BESCHRIJVING

	M1000E	M2000PE
Voeding:	12 -24 Vac/dc	12 -24 Vac/dc
Ingangen:	1 ontvanger 433.92 MHz, 4 CH 1 input voor lezer	1 ontvanger 433.920 MHz, 4 CH 2 input Wiegand (default Wiegand 30)
Relaisuitgangen:	1	2 onafhankelijke
Relaismode tijdslag:	1 - 180s	1 - 180s
Relais contactcapaciteit:	5 A	5 A
Programmering:	met 4 knoppen en scherm of met extern keypad MKEYB	met 4 knoppen en scherm of met extern keypad MKEYB
Werkzame temperatuur:	van -20° a +55° C	van -20° a +55° C
IP-waarde:	IP 44	IP 44
Afmetingen en gewicht:	70 x 90 x 60 mm - 260 g	105 x 90 x 60 mm - 320 g